

Acryl Holzschutz- grund



Жидкая глубоко пропитывающая грунтовка с ралловым знаком качества.
Защищает от загрязнения и плесни. Только для наружных работ.

Свойство материала: дерево защитная на водяной основе, глубоко пропитывающая, с ралловым знаком качества.

Область применения: применяется на всех деревянных изделиях без статических требований в наружной атмосфере не имеющих контактов с землей.

Сфера воздействия: предотвращает долгосрочно, защищает против плесни и загрязнения.

Цветовой тон: транспарентный-безцветный

Степень глянца: матовый

Состав материала: 1% Propiconazole, 0,05% Permetrin

Связывающая основа: специальные алкидные смолы

Удельный вес: прим. 1,00 ± 0,1

Качественный знак: имеет ралловый знак качества. Деревосвязывающее свойство предотвращает от дереворазрушителей. При правильном применении безвредно для здоровья.

Основные свойства: жидкообразный глубоко проникающий деревозащитный грунт, долгосрочно защищает от дереворазрушителей-насекомых и нарастающей плесни, легок при применении-работе.

Время высыхания: через 24 часа полностью высыхает. И повторно покрывается при +20° C и 50% влажности воздуха.

Растворитель: вода

Способ применения: кистью, валиком, пульверизатором

Температура при работе: как минимум +5° C для основания и окружающей среды

Расход материала: прим. 200-250 мл/м² при двухразовом нанесении.

Хранение: как минимум +5° C и не выше +30° C свойство содержит токсин опасно для рыбы и водных растений, не желательное попадание в водоемы. Остатки не сливать в канализацию, а сдавать с пустой емкостью в предназначенные места.

Информация по безопасности: попадание в глаза и на кожу не желательно, если необходимо одевать спецодежду, рукавицы и очки. Пользование пульверизатором без специальной вытяжной системы вредит здоровью и окружающей среде. Не применять на дереве, которое находится в прикосновении с пищевыми продуктами или кормом. Не предназначено для покрытия (лакирования) пчелиных домиков, саун, теплиц. После работы руки и места попадания грунтовки на кожу хорошо промыть мылом и водой. Предохранять растения от попадания на них этой жидкости.

Предназначение: не предназначено для стекла и металла, второе нанесение можно производить не раньше чем через 4 часа, последующие нанесения при сухой теплой погоде через 12 часов. ZERO-акриловая грунтовка должна не позже чем через 4 недели быть обработана т.е. должна быть покрыта завершающим покрытием.

Чистка инструмента: после работы сразу же промыть водой и мылом

Отливаемая емкость: 1 литр. 2,5 литр. 10 литров

Система нанесения:

Вступительное замечание: обратить особое внимание на VOB часть C DIN 18363

испытание основания: Абзац 3.1

для материала: Абзац 2.1.5

для выполнения: Абзац 3.2.2. 1.2

Приготовление основания: основание дерева должно быть сухим и чистым, и несущим (т.е. хорошей адгезией). Для применения оконных оснований, влажность дерева не должна превышать 15% (см. инструкцию по обработке окон). При влажности дерева выше 15% надо применять только влагорегулирующий материал. Места соприкосновения с ранее покрытым материалом тщательно зашлифовать до полной матовости. Смолянистые, жировые и шлифовальную пыль тщательно удалить. Уживчивый ко всем краскам, лакам и лазурям после 24 часов высыхания.

Система крашения: покрыть 1-2 раза. Следующее покрытие через 12 часов при сухой теплой погоде допустимо. ZERO-Акриловый защитный грунт необходимо не позже 4 недель покрыть завершающим покрытием. Рекомендуем загрунтованное покрывать качественным продуктом т.е. (ZERO-Festeranstrichsystem) – ZERO спецпрограмма для окон, такие как Декозан долгосрочная лазурь, глянцевый колер-цветной лак, грунт для окон и белый лак для окон советуем пользоваться системой ZERO- сортимент.

Данная техническая характеристика разработана по принципу последних данных на основании большого опыта. Право связывающего отклонения не существует. При новой разработке эта инструкция потеряет значение.