

## Innen- plastik

Матовый дисперсионный пластик для декоративного и пластичного оформления для стен при внутренних работах.

**Свойство материала:** матовый дисперсионный пластик для декоративного и пластичного оформления

**Область применения:** для внутренних работ, для стен в школах, больниц, коридоров, итд.

**Цветовой тон:** серо-белый

**Степень глянца:** матового глянца

**Связывающая основа:** дисперсия синтетической смолы

**Пигментная основа:** двуокись титана и специальные наполнители

**Удельный вес:**  $1,5 \pm 0,2$

**Основные свойства:** с хорошим наполнением, прочность против ударов и толчков, круглое равномерно растекающееся зерно, разнообразное моделирование

**Свойственное тонирование:** тонирование по программе ZERO Color Volltonfarbe полный цветовой тон

**Время высыхания:** 3-4 часов, повторное покрытие через прим. 8 часов в зависимости от температуры и влажности воздуха

**Растворитель:** чистой водой

**Способ применения:** кистью – валиком – пульверизатором (подходящими пульверизаторами), специальными структурным валиком прикатать

**Температура при работе:** как минимум  $+5^{\circ}\text{C}$  для воздуха и основания

**Расход материала:** прим.  $800 \text{ г/м}^2$  в зависимости от структуры. Точный расход, особенно для больших проектов, установить пробным покрытием

**Хранение:** в прохладном сухом, в свободном от мороза месте. Начатую емкость хорошо закрыть.

**Чистка инструмента:** сразу же после окончания работы промыть водой и мылом, при необходимости добавить моющие средства

**Отливаемая емкость:** 25 кг пластмассовое ведро

**Структура покрытия:**

Обратите особое внимание на VOB часть C DIN 18363

Испытание основания: Абзац 3.1.1

для материала: 2.4.1

для исполнения Абзац 3.2.1.2.8

**Приготовление основания:** Основание должно быть сухим, чистым и обладать хорошей несущей способностью.

Новую штукатурку промыть и протейтрализовать. Сильно песчаные и впитывающие основания и гипсовую штукатурку закрепить грунтовкой, содержащей растворители, ZERO Tiefengrund Ti 77. Лаковые и латексные основания промыть щелочью и покрыть грунтовкой ZERO Grundierfarbe W. Небольшие неровности уравнивать с ZERO Glätt + Roll.

Непригодные старые покрытия удалить пастой ZERO Abbeizpaste - краскоснимателем.

**Система покрытия:** Грунтование: ZERO Grundierfarbe W.

Промежуточное покрытие: ZERO Innenplastik со структурой

Завершающее покрытие: ZERO Latexfarben

**Замечание:** В сложных случаях запросить консультацию!